



扫描全能王 创建

[illegible]

1. 方案和有效  
保 环保设施上  
在 留 步 。

污染治理要求，落实施工期“六必须”、“三不准”，设置施工围挡，保持施工现场清洁。施工废水收集后经隔油、沉淀处理后循环使用，不外排；施工人员生活污水经化粪池处理达标后排放。项目既有化粪池处理，严格落实施工

工时间，中、高考期间及地方各级政府要求停工期间禁止施工；建筑

垃圾在综合利用后定期由建设单位运送至政府指定的建筑垃圾

处理厂集中处理，严禁随意倾倒、填埋、焚烧、堆放、销售。

5.15 污水处理 5.15.1 排水

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 生活污水 | 经化粪池处理达标后，定期排入市政污水管网。   |
| 雨水   | 经雨水管网收集后，定期排入市政雨水管网。    |
| 生产废水 | 经污水处理站处理后，定期排入市政污水管网。   |
| 消防废水 | 经消防废水收集池收集后，定期排入市政污水管网。 |
| 初期雨水 | 经初期雨水收集池收集后，定期排入市政污水管网。 |
| 事故废水 | 经事故废水收集池收集后，定期排入市政污水管网。 |
| 其他废水 | 经其他废水收集池收集后，定期排入市政污水管网。 |

央树脂、废机油等危险废物依托  
交由资质单位处置。  
落实风险事故预防应急措施，防  
止大事故。加强对设施的运行及

环卫部门统一清运；废井岗寸父  
矿区现有危废暂存间暂存，定期  
5. 加强环境风险防范。认真  
防止因事故引发的环境污染和



扫描全能王 创建

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

#### 四、项目竣工

你单位应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

五、该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批《报告表》。

乐山市犍为生态环境局

2021年12月13日

